

# Düsenverlängerungen der Serie D 8 (Außendurchmesser 8 mm) und D 4 (Außendurchmesser 4 mm) für KA 2, MFS und W 3/FZ-Duo

*Vom Fachmann  
• FROM EXPERTS • TO EXPERTS •  
für den Fachmann*



## schütze

Die Verlängerungen der Serie D 8 sind speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei denen nur sehr geringer Platz für den Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung steht. Die Nadel dichtet in der Verlängerungsspitze ab. Dadurch ist kein Nachtropfen möglich.

Sie sind lieferbar in den Ausführungen:

### **Typ V-G**

Verlängerung; Geradeaus sprühend

### **Typ V-R**

Verlängerung; Ringstrahl, ideal geeignet für das Innenbesprühen von zylindrischen Hohlkörpern.

### **Typ V-45**

Verlängerung; 45° abgewinkelt sprühend, Sprühbild: Flachstrahl

### **Typ V-F**

Verlängerung; Flachstrahl

Sie können in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Düsengröße ist Ø 0,5mm. Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung. Standardwerkstoff ist Messing.

Die Verlängerungen der Serie D 4 sind speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei denen nur sehr geringer Platz für den Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung steht, bzw. wo durch oder in sehr kleine Öffnungen gesprüht werden muß.

Sie sind lieferbar in den Ausführungen:

### **Typ V-G**

Verlängerung; Geradeaus sprühend

Sie können in jeder gewünschten Länge geliefert werden.

### **Typ V-A**

Verlängerung; Abgewinkelt sprühend

Sie können in jeder gewünschten Länge und Form geliefert werden.

Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung  
Standardwerkstoff ist Messing, auf Wunsch auch aus Edelstahl (nur Ausführung **Typ V-G**)



**ALFRED SCHÜTZE Apparatebau GmbH**  
– Spritztechnik –

**Tel. +49 (4 21) 43 51 00**

**Fax +49 (4 21) 4 35 10-43**

**Internet: <http://www.schuetze-gmbh.de>**

**E-mail: [info@schuetze-gmbh.de](mailto:info@schuetze-gmbh.de)**