



Holger Hoffmann
Spritz- und Lackiersysteme

*Vom Fachmann
• FROM EXPERTS • TO EXPERTS •
für den Fachmann*

Werkvertretung für:



Lackieranlagen / Spritzkabinen



Lackieranlage Typ 1027 Mini

Lackieranlage, wahlweise mit Trocken- oder Wasserfilter. Das Transportsystem und die Aufnahmevorrichtungen werden dem individuellen Einsatzzweck angepasst. Der Spritzvorgang erfolgt automatisch über eine Steuerung. Heizung/Trockenweg auf Wunsch möglich.

Auslegung nach Kundenwunsch.



Spritzkabine Typ SO / Mini

Maße, mm	Gesamt	Spritzraum	Aktivkohleeinheit
Breite	600	560	400
Tiefe	700	480	580
Höhe	1700	580	500

Auch mit Kohlefilter lieferbar.



Spritzkabine Typ 802

Motor und Ventilator aus Aluminium zum einfachen Reinigen auf der Tür montiert. Filtermaterial wahlweise Karton oder Glasfaser. Abzug nach unten und zur Rückwand. Abgangsstutzen beidseitig, Motor 0,75 kW, 230/400 Volt, 50 Hz, E Exe II T3

Maße, mm	Gesamt	Spritzraum
Breite	960	730
Tiefe	1000	730
Höhe	1700	800

Andere Abmessungen auf Anfrage. Auch mit Wasserfilter lieferbar



Spritzwand Typ 821

Mit Gehäuse aus Stahlblech gepresst. Standardausführung mit Kartonfilter. Absaugventilator, EX II 3G c IIB T3, mit Motor 230/400 Volt, 50 Hz. Absaugleistung 3300-9700 cbm/h. Sondermaße auf Anfrage! Seitliche Türen als Option

Type	821.1	821.2	821.3	821.4	821.5
Breite, mm	1000	1500	2000	2500	3000
Tiefe, mm	900	900	900	900	900
Höhe, mm	1850	2000	2000	2000	2000
Höhe mit Vent., mm	2600	2750	2750	2820	2820
Spritzraumhöhe, mm	1750	1800	1900	1900	1900
Motor kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Absaugleistung ca. m ³ /h	3300	5000	6500	8000	9700



Spritzkabine mit Wasserfilter Typ 803

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Ventilator aus Aluminium mit Motor 0,75 kW, 230/400 Volt, 1400 U/min., 50 Hz, E Exe II T3, Leistung bei freiem Abgang ca. 3000 m³/h, Wasserpumpe, Edelstahlausführung, mit Motor 0,75 kW, 230/400 Volt, 1400 U/min. 50 Hz, E Exe II T3, Leistung maximal 3000 l/h.

Breite, mm	1150
Tiefe, mm	1120
Höhe, mm	1800
Höhe inkl. Ventilatormotor, mm	2350
Arbeitshöhe, mm	800
Absaugrohr-Ø mm	250
Spritzraum	
Höhe x Breite x Tiefe mm	820 x 820 x 550

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten



Absaugtisch Typ 830.1

Tischfläche aus Edelstahl, mit Randabsaugung an 3 Seiten. Gehäuse aus Stahlblech gepresst, mit eingebautem Absaugventilator, Motor 230/400 V, 50 Hz, 0,75 kW, E Exe II T3. Ausgestattet mit einem Plexiglasschutz an 3 Seiten, ca. 250-300 mm hoch.

Absaugleistung ca. m³/h 3000

Ex-Motorschutzschalter auf Wunsch lieferbar.